



GOLYÓS PERSELYEK

NB

Rendelési kód felépítése

SM S K 25 G W - UU E - SK

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑪

KB S 16 G UU - OP

① ② ④ ④ ⑦ ⑧

SW S 16 G R UU - P

① ② ④ ④ ⑥ ⑦ ⑨

Típus		Rozsdaállóság		Kialaktás		Átmérő		Golyóvisszatérítő	
SM	Ázsia, negatív tűrés, metrikus	-	Normál	F	Kerek perem	Ř	3-150 mm	G	Műanyag
SW	USA, negatív tűrés, Inch	S	Rozsdamentes	K	Négyzet perem	Ř	0.125-4 Inch	-	Fém
KB	Európa, pozitív tűrés, metrikus			T	Lapolt perem	Ř	3-80 mm		
TR	SM tripla hosszúságban			C	Közép perem	Ř	6-60 mm		
GM	negatív tűrés metrikus /kifutó termék/					Ř	6-30 mm		
GW	negatív tűrés, Inch /kifutó termék/					Ř	0.5-2 Inch		

Hossz		Tömítés		Kivitel		Pontosság		Extra		Bevonatok	
-	Normál	-	Tömítés nélkül	-	Normál	-	Normál	-	Normál	-	Normál
L	Hosszított	UU	Tömítés	AJ	Állítható	P	Precíziós	E	Vállas	SK	Nikkel
W	Dupla hosszú	ZZ	Dupla ajkas *1	OP	Nyitott					LF	Fekete króm
										SK	Fekete oxid
										SC	Króm

*1: -SM(S)6~30
-TRF6~30

TK 20 UU - OP - ST - SK

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①		②		③		④	
Típus		Atmérő		Tömítés		Kivitel	
TK	Ázsia negatív tűrés	Ø	8-50 mm	-	Tömítés nélkül	-	Normál
TW	Ázsia negatív tűrés	Ø	0.1875-2 Inch	UU	Tömítés	OP	Nyitott

⑤		⑥	
Extrák		Bevonatok	
-	Önbeálló	-	Normál
ST	Nem önbeálló	SK	Rozsdamentes